









Hydraulik-Schlauchleitungen selbst herstellen mit einer Parker Schlauchpresse

Tragbare, einfach zu bedienende Schlauchpressen - die beste Alternative, um Schlauchleitungen aus Parker No-Skive Schlauch und Armaturen selbst herzustellen.

Tragbare Schlauchpresse

KarryKrimp® 1



für Geflechtschläuche

- ✓ 1 und 2 Stahldraht- oder Textilgeflechteinlagen size -4 (DN 6) bis size -20 (DN 32)
- √ Einfach und leicht zu transportieren
- ✓ Bestens geeignet f
 ür den Einsatz vor Ort bzw. im Servicefahrzeug
- ** Bei Abnahme von Schlauch + Armaturen + Pressbacken + Zubehör im Wert von 2.500,00 € (netto/Jahr) erhalten Sie kostenlos die Schlauchpresse KarryKrimp 1

Armaturen-Serien 26, 46, 48



Die KarryKrimp® 1 ist nicht geeignet für Multispiralschlauch, zweiteilige Armaturen, Edelstahlarmaturen und die Serienproduktion von Schlauchleitungen in size -12 und größer.

Tragbare Schlauchpresse

KarryKrimp® 2



für Geflecht- und Multispiralschläuche

- ✓ 1 und 2 Stahldraht- oder Textilgeflechteinlagen bis size -20 (DN 32)
- √ 3 Stahldrahtgeflechteinlagen bis size -16 (DN 25)
- √ 4 spiralisierten Stahldrahteinlagen bis size -16 (DN 25)
- √ Compact Spiral Schlauch bis size -12 (DN 20)
- √ Einfach und leicht zu transportieren
- ✓ Bestens geeignet für den Einsatz vor Ort bzw. im Servicefahrzeug
- ** Bei Abnahme von Schlauch + Armaturen + Pressbacken + Zubehör im Wert von **4.000,00€** (netto/Jahr) erhalten Sie kostenlos die Schlauchpresse KarryKrimp 2

Armaturen-Serien 26, 46, 48, 70, 71, 73, 77, 78

teilige Armaturen.



Empfohlenes Zubehör für KarryKrimp

zu Sonderpreisen!



Handpumpe 82C-2HP (nur für KarryKrimp 1)

✓ 2stufige Handpumpe, Betriebsdruck 70 MPa (10000 psi).



Handpumpe 85CE-OHP (für KarryKrimp 1 und 2)

✓ 2stufige Handpumpe, Betriebsdruck 70 MPa (10000 psi).




Turbo Air Pumpe 85C-OAP (für KarryKrimp 1 und 2)

✓ Leichte Hochleistungs-Pumpe, arbeitet mit 0,7 MPa Luftdruck und max. Betriebsdruck von 70 MPa (10000 psi).



Schneidemaschine TH 3-E-EM3

✓ Schneidet Schlauch mit 1 und 2 Stahldraht- oder Textilgeflechteinlagen bis size -20 und 4 spiralisierten Stahldrahteinlagen bis size -20 und Industrieschlauch bis size -32



Schlauchkennzeichnung TH 4-8 / TH 4-7

✓ Manuelle oder pneumatische

Manuelle oder pneumatische Version. Einsetzbar zur Kennzeichnung aller ein- und zweiteiliger Schlaucharmaturen bis size -32

Farbcodierte Backensätze

- √ Fehlerhafte Verpressungen sind ausgeschlossen
- ✓ Verkettete Backen verhindern lose Teile, die zu falscher Zuordnung oder Verwechslung führen können
- √ Gleichmäβige 360° Rundumverpressung
- √ Einfache Auswahl über die Farbe



7x in Süddeutschland





Stammhaus Oberschwaben

Enzisreuter Esch 11 D-88339 Bad Waldsee

4 +49 (0)7524 9720-0

⊖ +49 (0)7524 9720-70

☑ info@nold.de





Niederlassung Allgäu

Gewerbepark 15 D-87640 Biessenhofen **4** + 49 (0) 8342 9168-0

₽ +49 (0) 8342 9168-70



Niederlassung Memmingen

Eislebenstraße 7 D-87700 Memmingen

4 + 49 (0) 8331 99039-0

+ 49 (0) 8331 99039-90



Öffnungszeiten Mo. bis Do.: 7:00 bis 17:30 Uhr Freitag: 7:00 bis 16:00 Uhr





Niederlassung Reutlingen

Industriestraße 8 D-72585 Riederich

4 + 49 (0) 7123 360175

⊖ +49 (0)7123 360176

☑ riederich@nold.de



Niederlassung Stuttgart

Siechenfeldstraße 30 D-73614 Schorndorf

4 + 49 (0) 7181 486714

+49 (0)7181 486715




Niederlassung Heilbronn

Sulmstraße 9 74189 Weinsberg

4 + 49 (0) 7134 13925-0

+ 49 (0) 7134 13925-20





Niederlassung Rottweil

Seilerweg 6 78737 Fluorn-Winzeln

49 (0) 7402 91078-0

⊖ +49 (0) 7402 91078-20